

---

## Nieuwe bouwgrootte Comfort-Compactunit CKL voor 2.200 m<sup>3</sup>/h met warmteterugwinning > 90%

---

### CKL 2200: slechts 750 mm breed!

Compactunits met warmteterugwinning zijn ontwikkeld voor het gecontroleerd ventileren van gebouwen. Ze voorzien de ruimtes van gefilterde buitenlucht in de gewenste, traploos regelbare hoeveelheid. Gelijkzeitig wordt de bijbehorende luchthoeveelheid aan verbruikte, CO<sub>2</sub> belaste ruimtelucht afgevoerd.

---

#### **WOLF Comfort-Compactunit CKL-2200:**

- Ideaal voor o.a. Klaslokalen, vergaderruimten, restaurants etc.
- Voldoet aan **VDI 6022** – *hygiëne richtlijn*
- Hoog rendements warmteterugwinning > 90%
- Energiezuinig door toepassing van EC-motoren
- Toerenregelbaar van 0 – 100%
- Buitenluchtfiler klasse F7, afvoerfilter klasse F5
- Geïntegreerde regeling op basis van CO<sub>2</sub> of luchtkwaliteit of temperatuur
- Geïntegreerde bypass voor vrije koeling of nachtventilatie
- Compacte afmeting
- Binnen- en buitenopstelling
- GBS-koppeling, middels LON-, BACnet- of Modbus interface module (optioneel)
- Optioneel: geïntegreerde naverwarmer
- Plug en Play



---

Met Wolf optimaal op de toekomst voorbereid: Vraag uw Wolf verkoopadviseur naar meer informatie of bezoek de website [www.wolf-klimaattechnik.nl](http://www.wolf-klimaattechnik.nl)

---